



# ATMOZ SERIE



## ATMOZ 2-75



- Pompcapaciteit 100 / 150 m<sup>3</sup>/h
- Machinecyclus 15-40 sec.
- Afmetingen (l x b x h) 1160 x 1545 x 1105 mm
- Gewicht 448 kg
- Voltage 400V-3-50Hz (andere voltages leverbaar)
- Vermogen 2,2-4,8 kW

Pure  
Vacuum

## ATMOZ SERIE

### SNELLE EN ROBUUSTE VACUÛMVERPAKKINGSMACHINES MET EEN WERELDWIJDE REPUTATIE

- De ATMOZ-serie is het topassortiment van Henkelman in vacuümverpakkingmachines.
- Volledig gamma voor industriële vacuüm- en MAP-verpakkingen
- Uitgebreide programmamogelijkheden voor specifieke verpakkingen
- Gebruiksvriendelijk en onderhoudsarm, voorzien van compleet serviceprogramma
- Hygiënisch en intelligent design
- Uitmuntende en complete systemen voor optimale verpakkingen
- Voldoet volledig aan alle HACCP normen

### FOOD PRODUCTEN

Detailhandel - Groothandel - Catering - Supermarkt  
(vlees, gevogelte, vis, kaas, groente etc.)

- Geen contaminatie of groei van bacteriën, dus langere producthoudbaarheid waardoor:
  - o Kostenbesparing (grotere inkoophoeveelheden, efficiënte kookconcepten)
  - o Omzetverhoging (meer variatie en spreiding van productassortimenten)
- Optimale product- en bewaarhygiëne (hermetische afsluiting)
- Geen productverlies (vermijden van uitdrogen, schimmels en vriesblaren)
- Verbeterde productkwaliteit (productrijping in verpakking, geen aromaverlies)
- Professionele productpresentatie
- Voedselveilige verpakkingen die voldoen aan de HACCP-normen

### NON-FOOD PRODUCTEN

Electronica - Semi-conductor - Metaal - Farmaceutische producten -  
Textiel - Laboratoria e.a.

- Vochtvrrije anticorrosie verpakkingen
- Volumereducerende verpakkingen
- Productbeschermende en fraudebestendige verpakkingen
- Steriele en contaminatievrije verpakkingen
- Luchtvrrije en stofvrrije verpakkingen

## SPECIFICATIES

### ALGEMEEN

- Industriële staande enkel- en dubbelkamermodellen
- Volledig in RVS uitgevoerd.
- Vlakke werkplaat voor optimale hygiëne
- Siliconenhouders eenvoudig uit te nemen voor reiniging werkplaat
- Sealmechanisme in deksel gemonteerd

### VERPAKKINGSFUNCTIES

- **Vacuüm**  
Eindvacuüm 99,98% (0,2 Mbar)
- **Begassing**  
Injecteren van voedingsgas voor productbescherming en nog langere houdbaarheid
- **Soft-air**  
Gecontroleerde beluchting ter bescherming van product en verpakking

### SEALSYSTEMEN

- **Dubbel seal**  
2 x 3,5 mm bolle sealnaad voor optimale verdringing van vet en vocht en degelijke hermetische afsluiting
- **Trennseal**  
1 x 3,5 mm bolle sealnaad en 1 x 1,1 mm ronde snijdraad/ één tijdsinstelling (afritsen restflap)
- **1-2 Trennseal**  
1 x 3,5 mm bolle sealnaad + 1 x 1,1 mm ronde snijnaad  
Onafhankelijke tijdsinstellingen (krimpzakken)
- **Brede seal**  
1 x 8,0 mm vlakke sealnaad
- **Bi-actief seal**  
Boven en beneden sealbalken met 1 x 5,0 mm vlakke sealnaad (dikke en aluminium vacuümzakken)

### OPERATIONALE BESTURINGSFUNCTIES

- **Digitale besturing**  
Tijdsbesturing/Automatische programmering/10 voorkeuzeprogramma's
- **Sensorbesturing**  
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm en begassingsfuncties voor nauwkeurige en constante verpakkingresultaten/automatische programmering/10 voorkeuzeprogramma's/Vacuüm plus tijd
- **Liquid control besturing**  
Instellen procentuele drukwaarden van vacuüm en automatische herkenning van het kookpunt. Voor een snellere cyclus en betere voedselbescherming
- **ACS besturing**  
Instellen procentuele of mbar drukwaarden van vacuüm- en begassingsfuncties voor nauwkeurige en constante verpakkingresultaten/20 alfanumerieke voorkeurprogramma's/Vacuüm plus tijd/Stappen vacuüm/Beveiligde toegang/HACCP track and trace functie/LCD full colour beeldscherm/Interface voor PC/Geschikt voor de etiketten printer

### ONDERSTEUNENDE BESTURINGSFUNCTIES

- STOP-toets voor gedeeltelijke/volledige onderbreking van cyclus
- Digitaal onderhoudsprogramma voor pomp
- Automatische herinnering voor olie vervanging
- Service-indicatorprogramma

### OPTIONELE FUNCTIES/ACCESSOIRES

- Schuine inlegplaat voor efficiënt verpakken van vloeibare producten
- Service kit voor standaard onderhoud
- Inlegplaten voor snelle vacuümcyclus en productaanpassing

